



OSKAM V/F

Opperduit 66 NL-2941 AL Lekkerkerk Holland
Telefon: +31 (0) 180-663998 Telefax: +31 (0) 180 664380
E-mail: info@oskam.vf.com www.oskam-vf.com



Type 500L

idem als de 325L met
nog grotere
mengcapaciteit

leverbaar in 5,5kW en
7,5kW - 380V

dieselmotor

tractor P.T.O.



Type F11/4-750

- schroefvijzel voor cementtransport
- mengtrommel gemaakt met verwisselbare hardox stalen platen
- wateraansluiting 3/4"
- roterend sproeisysteem
- veranderbare mengmenu's
- automatische dosering van o.a. leem, zand, water en toevoegingen

Opties:

een speciale uitvoering voor transport achter bus of 4WD
(standaard uitvoering alleen geschikt voor langzaam transport)

Type	80L	80 LW	140L	325L	500L	F11/4-750
Trommeldiameter mm	650	650	780	1005	1250	1400
Trommelhoogte mm	280	280	350	430	530	550
Loshoogte mm	740	460	760	650/780	780	92
Breedte mm	650	650	910	1150	1300	2350
Totale hoogte mm	1180	730	1400	1410	1410	2250
Gewicht kg	90	85	200	3 00	460	1875
Volume trommel liter	80	80	40	325	500	750
Mengcapaciteit liter	50	50	75	200	300	450
Motor kW	0,75	0,75	2,2/3	4,0/5,5	5,5/7,5	11
Spanning volt	220	220	220/400	400	400	400

TECHNISCHE GEGEVENS